

## TEBOIL DIAMOND FS SAE 5W-30

### ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло с высокими характеристиками топливной экономичности. Масло разработано для применения в современных высокофорсированных двигателях легковых и легких грузовых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендовано к всепогодному применению в современных бензиновых и дизельных двигателях с непосредственным впрыском топлива, работающих в жестких условиях с увеличенным интервалом замены масла. Рекомендовано для двигателей Ford и Renault, требующих применения моторных масел с допуском WSS-M2C913-D и RN 0700 соответственно.

Масло обеспечивает отличную защиту двигателя от износа в жестких условиях эксплуатации, а сниженный показатель HTHS (High Temperature High Shear) обеспечивает повышенную топливную экономичность и пониженные выбросы CO<sub>2</sub>.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SL/CF
  - ACEA A1/B1, A5/B5
- Соответствие эксплуатационным требованиям:
- Ford M2C913-A, -B, -C, -D
  - Renault RN 0700

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL DIAMOND FS SAE 5W-30	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	845,8	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	59,70	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	10,41	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	4926	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	164	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	220	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-39	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.